

CAMBRATRICE

CRIMPING MACHINE

CT 450 PIASTRA CORTA/CT 450 SHORT PLAT
CT 600 PIASTRA LUNGA/CT 600 LONG PLAT



Macchina oleodinamica, automatica con sistema elettronico programmabile per la cambratura della parte anteriore delle tomaia.

OPTIONAL: KIT RAFFREDDAMENTO
PIASTRE LATERALI E CENTRALI.

Automatic hydraulicsmachine with programmable electronics system for the crimping of the upper front part.

OPTIONAL: SIDE CENTRAL
PLATES COOLING KIT.

Potenza nominale/Rated power
CT 450 PIASTRA CORTA/SHORT PLAT 4,4 KW

Potenza nominale/Rated power
CT 600 PIASTRA LUNGA/LONG PLAT 5,95 KW

Larghezza/Width 1300 mm
Profondità piastra corta/Dept short plate 950 mm
Profondità piastra lunga/Dept short plate 1100 mm
Altezza/Height 1530 mm

Peso complessivo/Weight 510 Kg
Consumo aria /Air consumption (a 8 bar) 2,39 NL per ciclo/for cycle
Potenza nominale / Rated power supply 4,4 KW
Alimentazione elettrica/Power supply 3/380 V 50 HZ